

# VIZOR Air/3

## Atemschutzsystem



### TECHNISCHE DATEN GEBLÄSEFILTERGERÄT

Schutzfaktor	TH3 (EN 12941)
Luftflussregulierung	Stufe 1: min. 150 l/min Stufe 2: min. 200 l/min Stufe 3: min. 250 l/min
Geräuschpegel	max. 70 dbA
Gewicht	1560 g (inkl. Filter, Gurt und Batterie)
Abmessungen	222 x 213 x 92,6 mm (LxBxH)

### TECHNISCHE DATEN FRISCHLUFTHELME

	Vizor 4000 Professional Air/3	Vizor 4000 Plus Air/3
Klassifizierung	1/1/1/1	1/1/1/2
Schutzstufenwahl manuell	5-9/9-13	8-12
Schutzstufe im Offenzustand	4	2,5
Echtfarbenfilter		✓
Stufenloser Öffnungszeitregler	0,1 s – 2,0 s	0,05 s – 1,0 s
Schleifmodus		✓
Sensorschieber		✓



#### ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ VOR STAUB UND SCHWEISSRAUCH

Das System filtert bis zu 99,8% der gesundheitsgefährdenden Partikel aus der Umgebungsluft und erfüllt somit den höchsten Qualitätsstandard TH3 (EN 12941).



#### REGULIERBARE FRISCHLUFTZUFUHR

Für ein perfektes Klima im Schweißhelm kann die Luftverteilung sowie auch die Stärke des Luftstromes individuell angepasst werden.



#### BIS ZU 20 STUNDEN AKKULAUFZEIT

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku garantiert einen konstanten Luftstrom von 150 l/min über einen Zeitraum von bis zu 20 Stunden.



#### BATTERIEZUSTANDS- UND LUFTMENGENKONTROLLE MIT WARNFUNKTION

Ein akustischer und visueller Alarm sorgt bei schwacher Akkuleistung, fehlendem oder verlegtem Partikelfilter für größtmögliche Sicherheit.

What's your welding challenge?

Let's get connected.