



TransSteel 2700C/MV Paket

MIG/MAG



Lieferumfang

- TransSteel 2700C Multivoltage*, 270 A Multivoltage MIG/MAG Schweißgerät mit integriertem Drahtvorschub
- MTG 2500S MIG/MAG Schweißbrenner 250 A, gasgekühlt, 3,5 m
- Massekabel 35 mm², 5 m
- Starter Kit mit Verschleißteilen für 1,0 mm Schweißdraht



Set-Preis* € 2.739,00

Art.-Nr. 4,075,224,889



<https://warranty.fronius.com/de>



TransSteel 2700C/MV Paket

MIG/MAG



Technische Daten

Netzspannung	1 x 240 V	1 x 230 V	3 x 200 - 230 V / 380 - 460 V
Schweißstrom minimal	10 A	10 A	10 A
Schweißstrom maximal	270 A	270 A	270 A
Schweißstrom / Einschaltdauer 10 min/40 °C	220 A / 40 % MIG/MAG, 170 A / 40 % E-Hand, 260 A / 35 % WIG	180 A / 40 % MIG/MAG, 150 A / 40 % E-Hand, 220 A / 35 % WIG	270 A / 30 % MIG/MAG, 270 A / 30 % E-Hand, 270 A / 35 % WIG
Schweißstrom / Einschaltdauer 10 min/40 °C	170 A / 100 % MIG/MAG, 140 A / 100 % E-Hand, 180 A / 100 % WIG	145 A / 100 % MIG/MAG, 130 A / 100 % E-Hand, 170 A / 100 % WIG	170 A / 100 % MIG/MAG (230 V), 185 A / 100 % MIG/MAG (380 V), 170 A / 100 % E-Hand, 185 A / 100 % WIG (230 V), 195 A / 100 % WIG (380 V)
Leerlauf-Spannung	85 V	85 V	85 V
Schutzart	IP23	IP23	IP23
Maße l x b x h	687 x 276 x 445 mm	687 x 276 x 445 mm	687 x 276 x 445 mm
Gewicht	31 kg	31 kg	31 kg



Produktdetails und
weitere Informationen

